

**SOYEZ
MAÎTRE
DES
LIEUX.**

13XL+ et 13HP+

Tarières à trémie basculante



**Allez plus vite.
Allez plus loin.**

Passez moins de temps au silo et plus de temps dans les champs avec les tarières à trémie basculante 13 po de Brandt. Les tarières XL+ et HP+ offrent l'ajustement optimal et la polyvalence nécessaires à toute exploitation agricole et sont disponibles en longueurs de 70 pi, 80 pi, 90 pi et 110 pi. Les modèles 13XL+ offrent un rendement impressionnant de 11 000 boisseaux/heure, tandis que les modèles HP+ offrent un rendement de 13 000 boisseaux/heure, le meilleur de l'industrie.

① Plus performant

Les vis sans fin Brandt sont plus rapides que jamais pour vous permettre d'en faire plus en moins de temps :

- Les modèles HP+ optimisent le flux de grains de la trémie à la vis principale de 13 po en passant par le tube oscillant de 14 po, ce qui permet d'obtenir les meilleures capacités de l'industrie avec moins de résistance au flux.
- Déplacez votre récolte, pas votre remorque, grâce à la toute nouvelle trémie pivotante extensible EZReach, la plus rapide de tous les temps, pour les tarières 13HP+, avec une trémie 25 % plus grande pour accélérer vos opérations.
- La vis sans fin Brandt à durée de vie prolongée est plus épaisse sur les bords, là où l'usure est la plus importante, afin que votre vis fonctionne plus longtemps et plus efficacement.

② Plus facile à utiliser

La conception conviviale vous permet de rester productif pendant une récolte rapide :

- Le déplacement de trémie EZSWING est disponible avec des commandes électriques pour garantir une manœuvre facile avec une télécommande ou l'application mobile LeadHand.
- L'élévateur à ciseaux ultra-robuste offre une portée et un dégagement maximum, ainsi qu'une faible hauteur de transport, tandis qu'un train de roulement monotube standard améliore la sécurité, la stabilité et la durée de vie du produit.
- La trémie de 70 po x 40 po rend le positionnement sous les trémies des remorques plus facile que jamais. De plus, elle est équipée de pneus anti-crevaisson pour une utilisation sans problème pendant la récolte.

③ Plus longue durée de vie

Protégez votre investissement avec la conception innovante de Brandt :

- Deux portes de nettoyage robustes et faciles d'accès sur la transition assurent un entretien aisé. De plus, le bec de la transition est complètement scellé pour garder votre produit à l'intérieur et l'humidité à l'extérieur.
- Conçu avec une attache à chaîne entre le tube d'orientation et la boîte de vitesses pour un entretien sans souci. L'attache absorbe les chocs et protège la boîte de vitesses, augmentant ainsi sa longévité.
- La peinture par poudrage de qualité supérieure de Brandt optimise le nettoyage, la protection contre la rouille et la durée de vie des composants pour augmenter la valeur de revente.

Une valeur insurpassable. **Notre promesse.**

Brandt

13XL+ ET 13HP TARIÈRES À TRÉMIE BASCULANTE

SPÉCIFICATIONS

	1370XL+	1380XL+	1390XL+	13110XL+	1370HP+	1380HP+	1390HP+	13110HP+
Performance								
Capacité (boisseaux par heure)	11 000	11 000	11 000	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Puissance recommandée	150	160	170	180	175	195	215	235
Prise de force T/M tracteur	540	540	540	540	1 000	1 000	1 000	1 000
Dimensions								
Diamètre - Tube / Trémie basculante	13 po / 13 po	13 po / 13 po	13 po / 13 po	13 po / 13 po	13 po / 14 po			
Longueur	70 pi	80 pi	90 pi	110 pi	70 pi	80 pi	90 pi	110 pi
Hauteur - abaissée / relevée	9 pi 6 po / 48 pi 7 po	10 pi 9 po / 55 pi 3 po	11 pi 11 po / 61 pi 11 po	12 pi 10 po / 73 pi	9 pi 6 po / 48 pi 7 po	10 pi 9 po / 55 pi 3 po	11 pi 11 po / 61 pi 11 po	12 pi 10 po / 73 pi
Portée - abaissée / relevée	33 pi 3 po / 22 pi 9 po	43 pi 1 po / 29 pi 6 po	53 pi / 36 pi 11 po	61 pi 9 po / 46 pi 2 po	33 pi 3 po / 22 pi 9 po	43 pi 1 po / 29 pi 6 po	53 pi / 36 pi 11 po	61 pi 9 po / 46 pi 2 po
Longueur de transport	72 pi 9 po	82 pi 8 po	92 pi 9 po	112 pi 6 po	72 pi 9 po	82 pi 8 po	92 pi 9 po	112 pi 6 po
Hauteur de transport	13 pi 2 po	13 pi 2 po	13 pi 8 po	15 pi 3 po	13 pi 2 po	13 pi 2 po	13 pi 8 po	15 pi 3 po
Largeur de voie des roues	12 pi 4 po - 14 pi 10 po	12 pi 4 po - 14 pi 10 po	12 pi 4 po - 14 pi 10 po	13 pi 4 po - 16 pi 4 po	12 pi 4 po - 14 pi 10 po	12 pi 4 po - 14 pi 10 po	12 pi 4 po - 14 pi 10 po	13 pi 4 po - 16 pi 4 po
Épaisseur du tube	12 ga	12 ga	12 ga	12 ga	12 ga	12 ga	12 ga	12 ga
Vis sans fin - principale / pivotante	1/4 po / 3/8 po	1/4 po / 3/8 po	1/4 po / 3/8 po	1/4 po / 3/8 po	1/4 po / 3/8 po	1/4 po / 3/8 po	1/4 po / 3/8 po	1/4 po / 3/8 po
Diamètre du noyau	3 po	3 po	3 po	3 po	3 po	3 po	3 po	3 po
Taille des paliers inférieurs	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po
Diamètre de l'arbre de la boîte de vitesses	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po	1-3/4 po
Poids - Attelage / Total (lb)	1 500 / 6 300	1 270 / 6 900	1 050 / 7 100	1 510 / 9 300	1 700 / 6 500	1 470 / 7 100	1 210 / 7 300	1 740 / 9 500
Train de roulement								
Mécanisme de levage	À ciseaux	À ciseaux	À ciseaux	À ciseaux	À ciseaux	À ciseaux	À ciseaux	À ciseaux
Bras du châssis	Fabriqués	Fabriqués	Fabriqués	Fabriqués	Fabriqués	Fabriqués	Fabriqués	Fabriqués
Essieu	4 po x 4 po x 3/16 po	4,5 po x 4,5 po x 3/16 po	4,5 po x 4,5 po x 3/16 po	4,5 po x 4,5 po x 3/16 po	4,5 po x 4,5 po x 3/16 po	4,5 po x 4,5 po x 3/16 po	4,5 po x 4,5 po x 3/16 po	4 po x 6 po x 3/16 po
Taille des vérins hydrauliques	4 po x 36 po	5 po x 36 po	5 po x 36 po	5 po x 36 po	4 po x 36 po	5 po x 36 po	5 po x 36 po	5 po x 36 po
Nombre de vérins hydrauliques	2	2	2	2	2	2	2	2
Exigences hydrauliques (psi)	1 050	1 100	1 600	1 950	1 050	1 100	1 600	1 950
Dimension des pneus	ST225/75R15	ST235/85R16	ST235/85R16	ST235/85R16	ST225/75R15	ST235/85R16	ST235/85R16	ST235/85R16
Nombre de plis des pneus	8 plis	8 plis	8 plis	12 plis	8 plis	8 plis	8 plis	12 plis
Trémie basculante à nivellement automatique								
Longueur x largeur x hauteur	70 po x 40 po x 10 po	70 po x 40 po x 10 po	70 po x 40 po x 10 po	70 po x 40 po x 10 po	70 po x 40 po x 10 po	70 po x 40 po x 10 po	70 po x 40 po x 10 po	70 po x 40 po x 10 po
Hauteur avec extension	17 po	17 po	17 po	17 po	17 po	17 po	17 po	17 po
Nombre de barrettes horizontales	2	2	2	2	2	2	2	2
Nombre de roues	4	4	4	4	4	4	4	4
Dimension des roues	10 po	10 po	10 po	10 po	10 po	10 po	10 po	10 po

OPTIONS

Treuil man/hyd/élec

Déplacement de trémie EZSWING man/hyd/élec

Ensemble de direction hydraulique AugerSteer

Entraînement à angle droit

Ensemble d'inversion (13XL+)

Ensemble de feux de sécurité

Couvercle de trémie

Ensemble d'éclairage de travail

Pour plus amples renseignements
Téléphonez-nous au 1 866 4-BRANDT
Envoyez-nous un courriel à agriculture@brandt.ca
Ou visitez-nous à www.brandt.ca

Produits agricoles Brandt
BP 317, 13th Avenue & Pinkie Road
Regina, SK, Canada
S4P 3A1

