

**SOYEZ
MAÎTRE
DES
LIEUX.**



Série 20

Plateaux à grain

Trémie portable = Productivité

Le plateau à grain Brandt est une trémie à grain portable conçue pour augmenter votre productivité. Il vous suffit de conduire votre camion par-dessus le plateau à grain et de décharger, éliminant ainsi le besoin de positionner plusieurs fois une trémie sous le camion.

Passez au-dessus, partez

La courroie de 20 pouces a une capacité de plus de 12 000 bu/h, ce qui vous fait gagner du temps et permet à vos camions de retourner au champ plus rapidement. Avec son positionnement pratique à installation unique, le plateau à grain facilite le travail. Une fois en place, les conducteurs peuvent facilement aligner leurs camions au-dessus du plateau pour un déchargement rapide et facile du grain sans jamais avoir à repositionner la trémie.

Capacité compacte

FAIBLE HAUTEUR DU PLATEAU

Les camions peuvent facilement franchir la faible hauteur de pont de 5 ¾ po du plateau à grain.

TRÉMIE LARGE ET REPLIABLE

Avec ses dimensions de 38 po sur 118 po, le robuste plateau à grain minimise les déversements et maximise l'efficacité. Équipé de volets de trémie repliables assistés par ressort, le plateau à grain fonctionne avec tous les types de camions et de remorques pour recevoir et déplacer votre grain rapidement et efficacement.

Efficacement polyvalent

Brandt a développé un ensemble de silos-couloirs qui vous permet de convertir le plateau à grain et le convoyeur à grain pour le champ de la série 20 pour qu'ils se déplacent à l'unisson le long de votre pile de grains.

EZMOVE

Le plateau à grain EZMOVE de Brandt permet à l'opérateur de déplacer le plateau à grain dans la cour avec facilité. Grâce à la simple commande hydraulique par manette, le système EZMOVE est extrêmement convivial pour l'opérateur lors du positionnement de votre plateau à grain.

L'ÉQUIPE ULTIME D'EMPILAGE

L'ensemble silo-couloir exclusif de Brandt vous permet de convertir hydrauliquement le plateau à grain et convoyeur à grain de la série 20 pour qu'ils se déplacent à l'unisson à 90° par rapport à votre pile de céréales. En appuyant simplement sur le levier hydraulique sur votre tracteur et en y fixant des câbles, vous pouvez déplacer l'unité le long du silo-couloir sans avoir à décrocher et repositionner chaque pièce séparément.

Une valeur insurpassable. **Notre promesse.**

Brandt

PLATEAUX À GRAIN DE LA SÉRIE 20

SPÉCIFICATIONS

	Tube simple	Tube double
Performance		
Capacité (boisseaux par heure)	12 000	12 000
Puissance recommandée - Électrique	10	15
Exigences hydrauliques	15 gpm	15 gpm
Dimensions		
Diamètre du tube	14 po	14 po
Largeur de la courroie	20 po	20 po
Longueur du convoyeur	27 pi 5 po	38 pi 8 po
Hauteur relevée	2 pi 10 po	5 pi 1 po
Portée	6 pi	11 pi 6 po
Hauteur de transport	7 pi 4 po	9 pi 8 po
Longueur de transport	27 pi 5 po	33 pi
Largeur de voie des roues	6 pi 2 po	6 pi 2 po
Poids attelage (lb)	500	400
Poids total (lb)	2 470	2 700
Dimension des pneus	6,70 x 15	6,70 x 15
Caractéristiques		
Pare-vents	Standard	Standard
Type de courroie	Caoutchouc	Caoutchouc
Système d'entraînement	Entraînement supérieur	Entraînement supérieur
Trémie		
Type	Plateforme	Plateforme
Largeur x longueur	38 po x 117 po	38 po x 117 po
Hauteur repliée	5-3/4 po	6-3/4 po
Hauteur prolongée	9-1/2 po	9-1/2 po

OPTIONS

Entraînement électrique ou hydraulique

EZMOVE

Extensions de la rampe

Ensemble hydraulique humide

Commande hydraulique

Ensemble silo-couloir

Pour plus amples renseignements
Téléphonez-nous au 1 866 4-BRANDT
Envoyez-nous un courriel à agriculture@brandt.ca
Ou visitez-nous à www.brandt.ca

Produits agricoles Brandt
BP 317, 13th Avenue & Pinkie Road
Regina, SK, Canada
S4P 3A1

