

**SOYEZ
MAÎTRE
DES
LIEUX.**

S-Drive

Convoyeurs à grain pour le champ



Manipulation en douceur. Performance maximale.

Les convoyeurs à grain pour le champ 15LP+ et 20LP S-Drive de Brandt vous permettent de déplacer de grandes quantités de céréales rapidement et en douceur. Qu'il s'agisse de passer d'un camion à une remorque pneumatique ou d'un système de stockage à un camion de transport, un convoyeur Brandt effectue facilement le travail. Ils sont spécialement conçus pour protéger votre investissement en semences et maintenir la qualité des grains, tout en déplaçant jusqu'à 12 000 bu/h.

① Amélioration des performances

Obtenez de meilleures performances grâce à une manutention en douceur :

- L'admission et la transition optimisées augmentent l'efficacité de l'écoulement du grain pour obtenir des performances optimales dans des conditions variables.
- La conception S-Drive offre plus de 290° d'enroulement de la courroie pour maximiser le contact avec le rouleau d'entraînement, ce qui augmente la traction pour une meilleure performance et une usure moindre de la courroie.
- Plus de 34 po de prise de courroie disponible assure une tension correcte de la courroie dans toutes les conditions.

② Polyvalence maximale

Obtenez une rétention optimale du produit avec ces machines polyvalentes :

- Le joint d'admission à double lèvre maintient votre récolte sur la courroie, là où elle doit être, ce qui augmente la rétention du produit pendant le chargement.
- Trémies d'admission à dégagement le plus faible (7,5 po) avec toile de trémie rétractable qui s'étend jusqu'à 16 po.
- Les modèles à grains oléagineux certifiés[™] offerts chargent toutes vos récoltes en toute sécurité avec une courroie résistante à l'huile exclusive dans l'industrie.

③ Facile à utiliser

La conception conviviale favorise une sécurité et une productivité accrues de l'opérateur :

- Le système de tension et de suivi EZTRAK de Brandt maintient votre courroie alignée et correctement tendue à tout moment. De plus, l'indicateur visuel de tension permet de voir facilement quand un ajustement est nécessaire.
- Le système d'entraînement fermé et les parevents assurent la protection de l'environnement et la sécurité de l'opérateur.
- Le EZMOVE, intégré au châssis, présente une conception compacte pour une plus grande portée d'admission et dispose d'une commande par manette et d'un treuil hydraulique pour garantir un fonctionnement sécuritaire et facile.

Une valeur insurpassable. **Notre promesse.**

Brandt

CONVOYEURS À GRAIN POUR LE CHAMP S-DRIVE

SPÉCIFICATIONS

	1537LP+	1547LP+	1552LP+	2045LP	2055LP
Performance					
Capacité (boisseaux par heure)	Jusqu'à 9 000	Jusqu'à 9 000	Jusqu'à 9 000	Jusqu'à 12 000	Jusqu'à 12 000
Puissance recommandée - Essence	35	35	35	35	35
Dimensions					
Largeur de la courroie	15 po	15 po	15 po	20 po	20 po
Longueur du convoyeur	37 pi	47 pi	52 pi	45 pi	55 pi
Hauteur relevée	17 pi 10 po	22 pi 8 po	24 pi 8 po	21 pi 3 po	25 pi 5 po
Portée relevée	15 pi 4 po	20 pi 10 po	23 pi 6 po	17 pi 3 po	22 pi 10 po
Portée abaissée	16 pi 7 po	23 pi 2 po	26 pi	19 pi 7 po	24 pi 6 po
Hauteur de transport (attelage à 12 po)	11 pi 5 po	12 pi 2 po	13 pi 5 po	11 pi 7 po	12 pi 8 po
Longueur de transport	39 pi 8 po	49 pi 8 po	56 pi 3 po	50 pi 9 po	60 pi 5 po
Portée d'admission	12 pi 2 po	15 pi 4 po	14 pi 7 po	16 pi	15 pi 2 po
Largeur de voie des roues	94 po	94 po	94 po	94 po	130 po
Poids total (lb)	1 945	2 350	2 590	4 950	6 700
Diamètre du tube	10 po	10 po	10 po	14 po	14 po
Dimension des pneus	ST205/75D15	ST205/75D15	ST205/75D15	ST225/75R15	ST225/75R15
Caractéristiques					
Treuil hydraulique	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif
Pare-vents	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Système d'entraînement	S-Drive	S-Drive	S-Drive	S-Drive	S-Drive
Trémie					
Type de trémie	Profil bas	Profil bas	Profil bas	Profil bas	Profil bas
Largeur et longueur de la trémie	36 po x 70 po	36 po x 70 po	36 po x 70 po	40 po x 70 po	40 po x 70 po
Hauteur de la trémie repliée	7,5 po	7,5 po	7,5 po	9,5 po	9,5 po
Hauteur de la trémie prolongée	14 po	14 po	14 po	16 po	16 po

OPTIONS

EZMOVE à traction intégrale

Vous permet de déplacer les convoyeurs à bande Brandt n'importe où avec des performances tout terrain considérablement améliorées.

Embrayage électrique avec module de démarrage progressif

Permet d'engager la courroie en douceur, ce qui réduit les chocs sur le système d'entraînement et augmente la longévité du produit.

Ensemble d'éclairage de travail

Offre une visibilité totale lors du chargement des camions la nuit.

Pour plus amples renseignements
Téléphonez-nous au 1 866 4-BRANDT
Envoyez-nous un courriel à agriculture@brandt.ca
Ou visitez-nous à www.brandt.ca

Produits agricoles Brandt
BP 317, 13th Avenue & Pinkie Road
Regina, SK, Canada
S4P 3A1

